カラー液晶モニター総合カタログ

2014

カラーマネージメント液晶モニター

ColorEdge

CG277
CG247
CX271
CX241
CS230

コンピュータ用液晶モニター

FlexScan

ワイドモデル	スクエアモデル	タッチパネル装着モデル
EV2736W-FS	S2133-H	T2381W
EV2436W-Z	S1923-H	T1781
EV2416W-Z	S1933-T	
EV2336W-Z	S1721-XSH	
EV2316W-Z	S1703-T	
EV2116W-A	S1503-T	
EV2216W-Z		

EIZOブランド

EIZOグループは、1968年の白黒テレビのOEM事業を皮切りに、
創業以来、一貫して映像関連製品を取り扱ってきました。

1981年にコンピュータ用CRTモニターの第1号を発表。
4年後の1985年には、ヨーロッパおよびアメリカ市場で発売を開始し、
ユニバーサルブランド「EIZO」の歴史をスタートしました。

現在、EIZOの液晶モニターは、
正確で安定した画像表示とユーザーの視点に立った機能性で、
世界各国の多岐にわたる分野で選ばれ、高い評価をいただいています。

EIZOは、さらなる付加価値を追求し、特定分野における高度なニーズに応える製品開発を続けています。
特定分野向けに開発された技術は、各事業ユニットへ応用展開され、時代に先駆けた新しい価値を創出しています。

常につぎの付加価値へ

自社一貫生産

EIZOの液晶モニターは、製品の企画・開発から製造、品質管理に至るまで一貫したフローにて、すべて自社グループ内で作られています。
この一貫体制が製品の品質と長期安定供給を実現しています。





EIZOクオリティ

EIZOでは、一部の特定用途向け製品について、画像表示の心臓部である制御ICチップ(ASIC)を独自に開発しています。製品開発の要となるノウハウの蓄積と、これを活かすR&D体制の構築によって、業界に先駆けた新技術と、より精緻な色再現性を実現し続けています。

日本から世界へ

EIZOの液晶モニターは、日本国内はもちろん、欧州、米国、中国のグループ会社および世界の販売代理店を通じ、70を超える国と地域で販売されています。



ColorEdge®
カラーマネージメント液晶モニター

FORIS®
エンターテインメント液晶モニター

FlexScan®
コンピュータ用液晶モニター

RadiForce®
メディカルモニターソリューション

FlexView®
ベッドサイド映像ソリューション

DuraVision®
産業向け液晶モニター

Raptor®
航空管制市場向け
モニターソリューション

アフターサポート

さまざまな用途に安心して採用いただける
長期保証の信頼性と充実の国内サポート体制。

品質への自信から生まれた5年間保証

EIZOの5年間保証は、厳しい品質管理に裏打ちされた保証制度です。単に代替製品に取替えるだけの対応ではない、故障やトラブルが少ない真の5年間保証を実現。仮に故障やトラブルが発生した場合も、ご購入から5年間*、修理に関する費用は無償です。

5年間保証

- 保証期間内の修理費用が無償
- 保証期間内の引取り料金も無償
- 修理期間中は無償で貸出機をお貸出し

＊ 使用時間30,000時間以内に限ります。
＊ タッチパネル装着モデルおよび一部の特定用途向けモニターは除く。

厳しい品質管理



EIZOの液晶モニターは、使用する部品の定格値に大幅な余裕をもって、故障しにくい設計を行っています。また、自社内にEMC性能の認定測定環境である10m法電波暗室や、製品の状態検証を行う長期ライフ試験室を設けるなど、徹底した品質管理体制を整え、製品の長期保証を実現しています。

一貫生産によるサポート体制

本社併設の工場で生産されるEIZOモニターは、製品シリアル番号によるトレーサビリティの徹底で、スムーズなアフターフォローを実現しています。製品を自社で設計・製造していることから、製品の長期安定供給と余裕を持ったサポート部材の確保が可能になっており、組込用途などへも安心して採用いただけます。

コンタクトセンターを設置

石川県白山市の本社内にEIZOコンタクトセンターを設置。製品に関するご不明な点は、EIZO本社スタッフが直接ご返答差上げます。

● EIZOコンタクトセンター　ナビダイヤル 0570-200-557

■受付時間／9:30～17:30　月～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

修理時の手間や影響を軽減

「修理品引取りサービス」をご用意。お電話にて修理依頼いただいた上で、業務提携した宅配業者が、お客様のご都合のよい時間帯に、故障したモニターを引取りに伺い、修理完了後にお届けします。修理品の梱包や発送の手間を最小限に抑えられます。保証期間内であれば引取り料金も無償です。

【EIZO モニターの修理フロー】

日常のご使用への影響を極力少なくするために、保証期間の内外を問わず*修理期間中は、貸出機を無償でお貸出しいたします。

＊ 保証期間外の貸出機の送料につきましてはお客様のご負担とさせていただきます。



【一般的なモニターの修理フロー】



法人様向け保守プラン

EIZOでは、法人様向けに、さらに安心して長期間お使いいただける保守契約をご用意しています。保守契約の詳細は、EIZO Webサイトをご覧ください。
http://www.eizo.co.jp/support/contract/
＊ バックライト消耗保証の条件は弊社規定に準じます。

修理・保守契約のご依頼は、EIZO製品のアフターサポートを担当する最寄りのEIZOサポートネットワーク株式会社へご相談ください。

● 札　幌　011-737-6588	● 大　阪　06-6398-6522
● 仙　台　022-212-8750	● 広　島　082-535-6770
● 東　京　03-5767-7726	● 高　松　087-867-9414
● 名古屋　052-232-0151	● 福　岡　092-762-2170
● 北　陸　076-274-2424	
● EIZOメンテナンスセンター　0767-52-7700	

■受付時間／9:30～17:30　月～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）
■お問合せ、修理のご依頼の際には、以下の点をご確認ください。
【製品名・製造番号・購入日・使用コンピュータ・不具合発生時期・症状など】

環境への取り組み

環境配慮も製品品質の一部であると考え、
開発から廃棄時のサポートまで一貫して取り組んでいます。

EIZOは製品開発にあたって、独自策定の環境適合基準を設け、製品環境アセスメント（環境配慮の度合い評価）に取組んでいます。年度ごとに環境適合基準の達成評価と立案を繰り返すことで、環境配慮のレベルを強化。EIZOの液晶モニターは、より低環境負荷な設計へと、つねに進化を続けています。

■製品環境アセスメントの例（一部）

分類	アセスメント内容
1.分解・リサイクル性	ユニットレベルまで分解可能であること（分解は専門業者が行ないます） 一般的な工具で分解可能なこと（分解は専門業者が行います） 25g以上のプラスチック部品に材料表示が行われていること 25g以上のプラスチック部品はリサイクル可能な材料であること 梱包材用プラスチックにリサイクル表示および材料表示が行われていること 梱包箱に古紙（再生紙）使用のダンボールが使用されていること
2.取扱説明書	使用後の製品回収情報提供がなされていること
3.省エネルギー	国際エネルギースタープログラムに適合していること
4.有害物質規制	モントリオール議定書に定めるオゾン層破壊物質を社内工程で使用しないこと 25g以上のプラスチック部品に塩素系・臭素系難燃剤を含有していないこと

製品回収・リサイクルシステムをご用意

環境保全・リサイクルに関する取組みの重要な行動として、不要になった製品を回収し、分解・粉砕・分別の上、再資源化を図るシステムを展開しています。

個人ユーザー様向けリサイクルシステム（デジタルチューナー非搭載モデル）



＊PCリサイクルマークが同梱されているEIZOモニター製品は、上図の①～②の工程を省略できます。

PCリサイクルマークとは

このマークがついたパソコンやモニターが家庭から排出される際は、新たな料金のご負担なしで回収・再資源化をお申込みいただけます。
EIZOでは、2003年10月1日以降に国内販売されたEIZOブランドおよびNANAOブランドの製品で、PCリサイクルマークを同梱していない製品をご購入いただいた個人のお客様に、PCリサイクルマークを無償でご提供しております。ご購入後すぐに、製品に同梱の専用ハガキまたは、一般社団法人パソコン3R推進協会内「パソコンリサイクル受付センター」のWebサイトよりお申込みください。

法人ユーザー様向けリサイクルシステム（デジタルチューナー非搭載モデル）

業界団体のパソコン3R推進協会の運用のもと、製品の回収を有償にて行っています。詳しくはEIZO Webサイトをご覧下さい。http://www.eizo.co.jp/

主な環境ラベルに適合

製品が環境に与える影響の重要性を認識し、環境配慮は製品品質の一部であるという考えにもとづき、一貫して環境に配慮した製品づくりを行っています。国内外の各種法令への対応はもちろんのこと、第三者機関が制定、認定する環境ラベルの要項を満たす製品開発に取り組んでいます。

TCO Certified Displays

スウェーデンの雇用者連盟所有のTCO Developmentが管轄するオフィス機器の安全性、エルゴノミクス、電磁界放射、省エネルギー、環境（有害物質・リサイクル）に関する国際総合規格。

EPEAT（米国向けのみ対応）

米国Green Electronics Councilが運営する、パソコンとディスプレイの環境評価プログラム。設計、リサイクル、企業活動など多岐にわたる全51項目（必達23、オプション28）から成り、オプション項目の充足度によって、Gold、Silver、Bronzeの3レベルに分類されます。

PCグリーンラベル

（一社）パソコン3R推進協会が管理・運営する規格。「リデュース・リユース・リサイクル」の3Rに配慮した設計・製造をしているか、環境に関する適切な情報開示がされているかなどの企業姿勢や製品が審査される環境規格。

RoHS指令

ヨーロッパ域内で、鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、および特定臭素系難燃剤（ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニル・エーテル（PBDE））を含有する家電製品、その他の電気・電子機器の販売を禁止する指令。EIZOでは、環境適合製品の促進を図る一環として、同指令が施行されるヨーロッパ域内のみならず、全世界を対象として対応していきます。

J-Mossグリーンマーク

J-Mossは、RoHS指令規制対象と同様の6物質の含有表示を製品本体等に実施するものです。J-Mossグリーンマークは、規制化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。
・EIZOのJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、
http://www.eizo.co.jp/company/csr_environment/product/label/jmoss/をご覧ください。

グリーン購入法

環境省が定める環境物品等の調達推進に関する法律。
EIZOでは、一般オフィス向けのほぼ全機種において判断基準を充たしています。

国際エネルギースタープログラム

米国環境保護局（EPA）によるPCおよび周辺機器の節電を通じた環境保護のための基準。EIZOは、日本での実施当初より、同基準の登録に取り組んでいます。

＊機種ごとの環境ラベルへの対応状況につきましては、P14～17の仕様をご確認ください。

カラー液晶モニターラインナップ

高品位液晶パネルに独自のデジタル技術を搭載した最先端の高画質。
プロフェッショナルワークからプライベートユースまで、画像表示環境を快適にするEIZOの液晶モニター。

		ワイドモニター					スクエアモニター			
解像度		WQHD（2560×1440）	WUXGA（1920×1200）	フルHD （1920×1080）		WSXGA+（1680×1050）	UXGA（1600×1200）	SXGA（1280×1024）		XGA（1024×768）
サイズ		27.0W	24.1W	23.0W	21.5W	22.0W	21.3	19	17	15
ColorEdge® カラーマネージメント液晶モニター	・写真/レタッチ ・イラスト/3DCG ・デザイン/DTP ・製版/印刷 ・映像制作	CG277 IPS (LED) ハードウェア・キャリブレーション対応 CX271 IPS (LED) ハードウェア・キャリブレーション対応	CG247 IPS (LED) ハードウェア・キャリブレーション対応 CX241 IPS (LED) ハードウェア・キャリブレーション対応 広色域表示対応	CS230 IPS (LED) ハードウェア・キャリブレーション対応						
FlexScan® コンピュータ用液晶モニター 広視野角モデル	・ホーム ・Web ・公共施設 ・CAD ・マルチモニター	EV2736W-FS IPS (LED) セレーングレイ ブラック	EV2436W-Z IPS (LED) セレーングレイ ブラック	EV2336W-Z IPS (LED) セレーングレイ ブラック			S2133-H IPS (LED) セレーングレイ ブラック	S1923-H VA (LED) セレーングレイ ブラック	S1721-XSH VA セレーングレイ ブラック	
FlexScan® コンピュータ用液晶モニター スタンダードモデル	・オフィス ・文教 ・システム端末 ・サーバー端末		EV2416W-Z TN (LED) セレーングレイ ブラック	EV2316W-Z TN (LED) セレーングレイ ブラック	EV2116W-A TN (LED) セレーングレイ ブラック	EV2216W-Z TN (LED) セレーングレイ ブラック		S1933-T IPS (LED) セレーングレイ ブラック	S1703-T TN (LED) セレーングレイ ブラック	S1503-T TN (LED) セレーングレイ ブラック
FlexScan® コンピュータ用液晶モニター タッチパネル装着モデル	・文教 ・公共施設 ・システム端末			T2381W IPS (LED) セレーングレイ ブラック マルチタッチ対応					T1781 IPS (LED) セレーングレイ ブラック	

ColorEdge®

滑らかな階調特性と安定した表示、
高精度なカラーマネージメントを実現し、
あらゆるクリエイティブシーンに
確かな作業環境を提供します。

True to Creativity

あらゆるクリエイティブに最適な表示を提供

滑らかな階調特性と高い色再現性、そして簡単操作のモニターキャリブレーションによって、ワークフローのすべてのプロセスにおいてカラーマネージメントを徹底できます。

カラーチェックの煩雑な作業に手間ひまをとられることなく、クリエイターのイメージしたままの色を、作品の仕上がり・納品物にまで忠実に反映できます。

正確な表示に調整

カラーマネージメントソフトウェア「ColorNavigator」を使って、簡単かつ短時間で高精度なハードウェア・キャリブレーションが可能。階調特性を犠牲にしないモニター本来の性能を活かした正しい色で作業が行えます。

＊CX／CSシリーズ単品モデルは、別途ColorNavigator　License　Packを購入することでハードウェア・キャリブレーションが行えます。

自動で正しい表示を維持

CG277、CG247は、色調整のためのキャリブレーションセンサーを内蔵。調整目標と再調整のタイミングを設定しておくことで、ユーザーの不在時やPC電源オフ時も、モニターが自動的に補正（セルフキャリブレーション）を行い、常に正しい表示を維持します。また、CX／CSシリーズは、コレクションセンサーを内蔵。外付けのキャリブレーションセンサーで測定した調整結果に沿って、白色点・輝度を保持する定期的な表示補正（＝コレクション）を自動で行います。

＊CX／CSシリーズのキャリブレーションには、外付けのキャリブレーションセンサーが必要です。
＊デフォルト値への再調整については外付けキャリブレーションセンサーが不要です。
・特許第4809453号

均一で安定した表示

画面全体の表示が均一になるように、輝度ムラや色度ムラを補正するデジタルユニフォミティ補正回路を搭載しています。また、電源を入れて短時間で表示を安定させる機能、バックライトの経年劣化を測定して表示の補正を行う機能、周囲の温度変化による表示色のズレを補正する機能などを備えており、クリエイティブワークにおいて常に信頼できる色を参照できます。

・特許第4490899号、第4542988号



滑らかな階調表現



工場で1台ずつ表示の測定を行い、すべての階調を理想の表示に調整の上で出荷しています。また、入力信号はモニター内部の16bit-LUTで多階調化の上、表示階調に再割り当てしており、極めて滑らかな階調表現を実現しています。

■ 仕様

ColorEdge®	CG277 ●オープン価格※1	CG247 ●オープン価格※1	CX271 ●オープン価格※1	CX241 ●オープン価格※1	CS230 ●オープン価格※1
	27.0W 2560×1440 IPS (LED) / DisplayPort HDMI DVI-D 24ピン スピーカー 縦回転 広色域表示	24.1W WUXGA 1920×1200 IPS (LED) / DisplayPort HDMI DVI-D 24ピン スピーカー 縦回転 広色域表示	27.0W 2560×1440 IPS (LED) / DisplayPort HDMI DVI-D 24ピン スピーカー 縦回転 広色域表示	24.1W WUXGA 1920×1200 IPS (LED) / DisplayPort HDMI DVI-I 29ピン スピーカー 縦回転 広色域表示	23.0W フルHD 1920×1080 IPS (LED) / DisplayPort HDMI DVI-I 29ピン スピーカー 縦回転 広色域表示
型番	ColorNavigator、EX2付属モデル	—	—	CX271-CNX	CX241-CNX	CS230-CNX
	ColorNavigator付属モデル	CG277	CG247	CX271-CN	CX241-CN	CS230-CN
	モニター単品モデル（ColorNavigatorオプション対応）	—	—	CX271	CX241	CS230
サイズ		68 cm(27.0)型(可視域対角68.4cm)	61 cm(24.1)型(可視域対角61.1 cm)	68 cm(27.0)型(可視域対角68.4cm)	61 cm(24.1)型(可視域対角61.1 cm)	58 cm(23.0)型(可視域対角58.4 cm)
液晶パネル（カラーTFT）	種類（表面ノングレア）	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS
	視野角　水平／垂直（コントラスト10：1時、標準値）	178°／178°	178°／178°	178°／178°	178°／178°	178°／178°
	最大輝度（標準値）	320 cd/㎡	350 cd/㎡	320 cd/㎡	350 cd/㎡	300 cd/㎡
	コントラスト比(標準値)	1000：1	1000：1	1000：1	1000：1	1000：1
	推奨解像度	2560×1440	1920×1200	2560×1440	1920×1200	1920×1080
	標準表示面積（横×縦）	596.74×335.66 mm	518.4×324.0 mm	596.74×335.66 mm	518.4×324.0 mm	509.2×286.4 mm
	画素ピッチ	0.2331×0.2331 mm	0.270×0.270 mm	0.2331×0.2331 mm	0.270×0.270 mm	0.2652×0.2652 mm
	広色域表示(標準値)	対応：Adobe® RGBカバー率99％、NTSC比104％	対応：Adobe® RGBカバー率99％、NTSC比110％	対応：Adobe® RGBカバー率99％、NTSC比104％	対応：Adobe® RGBカバー率99％、NTSC比110％	—
入出力端子	映像入力	DisplayPort×1(HDCP対応)、HDMI×1(HDCP対応)、DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)	DisplayPort×1(HDCP対応)、HDMI×1(HDCP対応)、DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)	DisplayPort×1(HDCP対応)、HDMI×1(HDCP対応)、DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)	DisplayPort×1(HDCP対応)、HDMI×1(HDCP対応)、DVI-I 29ピン×1(HDCP対応)	DisplayPort×1(HDCP対応)、HDMI×1(HDCP対応)、DVI-I 29ピン×1(HDCP対応)
	USB機能／USBハブ	USB 規格 Rev.2.0 準拠：up×2／down×2	USB 規格 Rev.2.0 準拠：up×2／down×2	USB 規格 Rev.2.0 準拠：up×2／down×2	USB 規格 Rev.2.0 準拠：up×2／down×2	USB 規格 Rev.2.0 準拠：up×2／down×2
セルフキャリブレーション機能		有	有	無	無	無
セルフコレクション機能		無	無	無	有	有
主な付属品		信号ケーブル（DVI-D～DVI-D×1（デュアルリンク対応）、Mini DisplayPort～DisplayPort×1）、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、ScreenCleaner、遮光フード	信号ケーブル（DVI-D～DVI-D×1、Mini DisplayPort～DisplayPort×1）、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、ScreenCleaner、遮光フード	信号ケーブル（DVI-D～DVI-D×1（デュアルリンク対応）、Mini DisplayPort～DisplayPort×1）、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル	信号ケーブル（DVI-D～DVI-D×1、Mini DisplayPort～DisplayPort×1）、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル	信号ケーブル（DVI-D～DVI-D×1）、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル
保証期間		お買い上げの日から5年間※8、※9	お買い上げの日から5年間※8、※9	お買い上げの日から5年間※8	お買い上げの日から5年間※8	お買い上げの日から5年間※8

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。 ※8 使用時間30,000時間以内に限ります。 ※9 輝度の保証は推奨輝度120cd/㎡以下、色温度5000～6500K、使用時間10,000時間以内でのご使用の場合に限ります。

FlexScan EVシリーズ（ワイドモニター）

長時間のPC作業に伴うユーザーの疲れ目と、消費電力を抑制するための各種機能・機構を搭載。EcoViewコンセプトの高品位・長期5年間保証のワイドモデル。



FlexScan スクエアモニター

5年間の長期保証と、同サイズ／同解像度モデルの長期安定供給によって、組込やシステム、特定施設向けにも安心して採用できるスクエアフォーマットの製品ラインナップ。



FlexScan タッチパネルモニター

マルチタッチに対応した広視野角、高透過率のモデルをラインナップ。文教用途や公共スペースでも安心して使える高信頼性のタッチパネル装着モニター。

幅広いラインナップ

ワイド27.0型2560×1440ドット～15.0型XGA（1024×768ドット）までの、各種サイズ/解像度のモデルを用意。用途に合わせて最適な機種を選択できます。

基本性能と信頼性

工場出荷時に表示状態の測定と一括調整を行うことで、表示の個体差を抑えています。また、長期5年間保証に裏打ちされた高い信頼性に加え、目視を含む動作チェックを行っているため、初期不良が少なく安定した表示品質を維持できます。

疲れ目を抑制

疲れ目を緩和する適度な輝度調整

周囲の明るさを検知して、画面表示をまぶし過ぎず暗過ぎない適切な明るさに自動調整するAuto EcoView機能を搭載。低輝度でも階調潰れや目障りなノイズが発生しにくい、安定した表示が行えます。

用途ごとに最適な表示に調整

各種表示モードを用意。使用するアプリケーションごとにモードを自動切替えできる機能*も備えています。



＊ 専用ソフトウェア（Mac OS非対応）のインストールが必要です。対応OSはEIZO Webサイトにてご確認ください。
＊ 利用可能なモードは製品によって異なります。

画面のちらつきを抑制

EVシリーズは、輝度調整にEyeCare調光方式を採用。LEDバックライトの低輝度調整時に発生しやすいちらつきを抑えます。人の目で感知できないちらつきを抑制することで、ユーザーが気づかないうちに受けていた目への刺激の緩和が期待できます。

紙の風合いに表示。ブルーライトをカット

紙に似た風合いに切替えできる表示モード「Paperモード」を搭載。自動調光機能（Auto EcoView）との併用で、画面から発せられるブルーライトを大幅カットできます。

・特許出願中
＊ 一部機種はTextモードを利用することで、同様の効果が得られます。

ブルーライトカット機能

ブルーライトをカットするPaperモードとは？

モニターを紙の見え方に近い明るさ（輝度）、コントラスト比、色味（色温度）に調整する表示モードです。モニターと紙の両方を使うパソコンユーザーは、その見え方の差分を吸収しながら情報を閲読しています。そのため、目の筋肉を余分に酷使することで、疲れ目やストレスの原因になっているとも考えられます。Paperモードは、これらパソコンユーザーの疲れ目やストレスの緩和を目的に開発されました。

■紙とモニター出荷時設定と Paper モードの見え方の比較（EIZO 調べ）

	新聞	コピー用紙（再生紙）	モニター出荷時設定	Paperモード
輝度	反射率55%、88cd/㎡*1	反射率70%、112cd/㎡*1	313cd/㎡*2	反射率50～70%の紙相当
コントラスト比	6.2:1	10.7:1	1666:1*2	約30:1
色温度	3477K	3828K	6500K	4000～5000K

＊1 環境照度500lxで測定。 ＊2 S2433W、EV2333W、SX2262Wの最大値の平均。

ブルーライトをカットする原理

ブルーライトは、人の目で知覚できる可視光線の中でも、紫外線に近い波長を持っています。Paperモードは、一般的な液晶モニターの出荷時設定である6500Kと比較して、赤みがかった長波長寄りのスペクトル分布となるため、ブルーライトの量をカットできます。

ブルーライト強度の比較

Paperモードと自動調光機能Auto EcoViewの併用により、ブルーライトの量をさらに低減できます。LEDバックライト搭載のサンプル機で、PaperモードおよびAuto EcoView使用時相当のブルーライト量を測定したところ、出荷時設定と比較してピーク時のブルーライト強度を大幅にカットできました。

■輝度と色温度を下げた時の効果



・疲れ目抑制などの結果や感覚には個人差があります。ブルーライトカットによる保証できる効果・効用はございません。

快適なPC作業をサポート

ベストポジションに調整

広範囲の昇降・チルト・スウィーベルに対応したスタンドを採用。作業しやすく疲れにくい最適な画面位置に調整できます。

スタンド可動例（FlexStand）

高さ調整

縦回転

チルト

スウィーベル

ハイトアジャスタブルスタンド

高さ調節

縦回転

チルト



スウィーベル

映り込みの目立たないノングレアパネル

液晶面は光の反射や映り込みが目立たないノングレア仕様です。画面の見えにくさによる疲れ目やストレスを軽減できます。



グレア（光沢）パネル　ノングレアパネル

モニターコントロールソフトウェアを用意

手元のマウス操作で、モニターの表示や音量の調整が手軽に行えるソフトウェア「ScreenManager Pro for LCD／ScreenManagaer Pro for LCD(DDC/CI)」を標準添付しています。PC作業をより快適にできる各種機能が使用できます。

機能名	機能の内容
Auto FineContrast	使用するソフトウェアに連動して、コンテンツや作業内容に合った最適な表示モードへ自動切替えできる機能。
EyeCare Filter	疑似的なフィルタを表示して、コントラストを抑えた柔らかい風合いに表示を調整できる機能。
Multi-Monitor Match	マルチモニター表示で発生するモニター間の表示のばらつきを簡単に補正できる機能。
EyeCare Reminder	連続したPC作業での適切な休憩時間の確保をサポートするアラート機能。

＊最新版のダウンロードと、対応するOSの情報はhttp://www.eizo.co.jp/support/db/software/をご覧ください。DDC/CI版は、ビデオカードやドライバによって互換性がない場合があります。機種によって使用できない機能があります。詳細はEIZO Webサイト互換性情報をご覧ください。

適切なVDT作業で効率UP

EIZOが独自に行った被検調査では、モニターをAuto EcoView機能有効時相当の適切な輝度に調整することで、連続したVDT作業における目のピント調整力の低下率（平均調節近点延長率）が半減しました。(図1)また、幅広いモニターのスタンド可動や添付ソフトウェアがサポートする適切なVDT 指導を併せて実施することで低下率をさらに抑えることができ、VDT作業効率が平均12.5%向上しました。(図2)

図1：VDT作業後の疲労度比較
平均調節近点延長率が高いほど、疲労度が高い。



図2：単位時間あたりのVDT作業効率



・パソコンの入力文字数を集計。標準設定の値を100として記載。

その他の特長

特別な操作を行わずに節電

節電のための各種機能を搭載。ユーザーによる面倒な設定や操作を伴うことなく、大幅な消費電力削減が行えます。

照度に応じた輝度抑制で節電

自動調光機能Auto EcoViewが、周囲の明るさに合わせてバックライトの輝度を抑制。ユーザーが意識することなく不用な電力消費を抑えることができます。

表示の自動補正技術で節電（EVシリーズ）

表示映像をリアルタイムで解析。画面全体の明るさやコンテンツの視認性が保持されるよう補正しながら、映像に連動してバックライトの輝度を抑制します。ユーザーの特別な操作や視認性悪化による作業の影響なく、従来抑制できなかった消費電力を大幅カットします。

電源オン/オフの自動化で節電（EVシリーズ）

ユーザーの離着席を検知して、自動で電源のオン/オフ操作を行います。煩わしいスイッチ操作を行うことなく、確実に非使用時の電力を削減します。


離席時にパワーセーブに移行


席に戻ると自動的にパワーセーブから復帰

低消費電力設計で節電

高エネルギー効率のLEDバックライトを採用。1次電源オフ時の消費電力0Wも達成しています。

※一部モデルは除く。

複数台をまとめて管理して節電

無償配布の電源管理ソフトウェア「EIZO EcoView NET」を使って、同一ネットワーク上の複数台のモニターの輝度設定や電源の消し忘れ、Eco機能の設定状況を1台のPCから一括して確認・管理できます。モニターごとの電力削減効果の管理・集計も行えます。

＊各節電機能は非搭載のモデルもあります。

デジタル／アナログ入力対応

デジタル入力とアナログ入力を備えており、置き換え用途にも柔軟に対応できます。ワイドモデルは、コンパクトな1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタル伝送できるDisplayPortまたはHDMIの入力端子を搭載しています。

（EV2736W-FSはデジタル入力のみ）

音声ニーズに対応

薄型・コンパクトな筐体にスピーカーを内蔵。また、ヘッドホン端子を搭載しており、お手持ちのヘッドホンにて周囲を気にすることなく音声を聞くことができます。

＊S2133-Hを除く

液晶モニターアームが利用可能

VESA 100mm×100mmのフリーマウント穴を装備。フレキシブルアームを使用することで、スペースが限られる場所への設置や、より幅広いモニター部の可動ニーズに対応します。

画面を使いやすく分割



画面を擬似的に分割して、複数のウィンドウを見やすく整列できる専用ソフトウェア「EIZO ScreenSlicer」を用意。使いやすい配置で、ウィンドウの頻繁な切り替えやスクロールの手間が軽減できます。

＊対応OSはEIZO Webサイトにてご確認ください。（Mac OS非対応）

各種エルゴノミクス・安全・環境規格に対応

RoHS指令対応 人と環境に優しいRoHS指令対応品です　TCO CERTIFIED　3R ★★☆V12　ENERGY STAR

＊機種ごとの対応規格はP16～19をご覧ください。

FlexScan®

タッチパネル装着モデル

EIZOクオリティの高信頼性タッチパネルモニター。



EIZOタッチパネル装着モニターの情報は、
EIZO Webサイトをご参照ください。
http://www.eizo.co.jp/solutions/industry/touch.html

直感的なタッチ操作

拡大縮小(ピンチアウト／ピンチイン)、回転などの操作をタッチ入力にて直感的に行えるため、誰にでも使いやすいインターフェースが構築できます。

タッチパネル部	タッチパネル方式	投影型静電容量方式
	通信方式	USB シリアル転送
	タッチポイント	5 点
	タッチ耐久性、または表面硬度	5H
	対応OS※	Windows 8.1 (64-bit, 32-bit)、 Windows 8 (64-bit, 32-bit)、7 (64-bit, 32-bit)、XP (32-bit)

※ XPは、マルチタッチ非対応。Windows 8.1/8/7は同一モニター同士はデュアルモニター非対応。

＊マルチタッチ操作は、Windows 8／7でのみ可能。マルチタッチにはマルチタッチに対応したソフトウェアが必要です。

広視野角パネルを採用

見る位置や角度による色合いやコントラストの変化が少なく、画面の隅々まで鮮明で安定した色調を再現します。



視野角が狭いパネル　　視野角が広いパネル

スタンド可動

幅広いスタンド可動で、作業しやすく疲れにくい最適なモニター位置へ調整が行えます。

■ レイドバックスタンド

本を読むような見下ろす角度に画面を調整できます。長時間の使用でも目や腕が疲れにくく快適に作業できます。



カラーバリエーション (ブラック／セレーングレイ)

スピーカー／ヘッドホン端子搭載

コンパクトな筐体にスピーカー を内蔵し、音声ニーズに対応します。

FlexScan®		T2381W ●オープン価格※1 23.0W / フル HD 1920×1080 / IPS (LED) / DisplayPort DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン / スピーカー / 縦回転	T1781 ●オープン価格※1 17.0 / SXGA 1280×1024 / IPS (LED) / DisplayPort DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン / スピーカー / 縦回転	EV2736W-FS ●オープン価格※1 27.0W / WQHD 2560×1440 / IPS (LED) / DisplayPort DVI-D 24ピン / スピーカー / 縦回転
寸法図(単位:mm)				
型番　ブラック／セレーングレイ		T2381W-BK／T2381W-GY	T1781-BK／T1781-GY	EV2736W-FSBK／EV2736W-FSGY
サイズ		58 cm (23.0) 型 (可視域対角58.4 cm)	43 cm (17.0) 型 (可視域対角43.2 cm)	68cm (27.0) 型 (可視域対角68.4cm)
液晶パネル (カラーTFT)	種類 (表面ノングレア仕様)	IPS (オーバードライブ回路搭載)	IPS (オーバードライブ回路搭載)	IPS (オーバードライブ回路搭載)
	視野角 水平／垂直 (コントラスト比10:1時、標準値)	178°／178°	178°／178°	178°／178°
	最大輝度 (標準値)	260 cd/㎡ (タッチパネル装着後)	350 cd/㎡ (タッチパネル装着後)	300cd/㎡
	コントラスト比 (標準値)	1000:1	1000:1	1000:1
	応答速度:黒→白→黒 (標準値)	16 ms	22 ms	16ms
	応答速度:中間階調域 (標準値)	6ms	6ms	6ms
	推奨解像度	1920×1080	1280 × 1024	2560×1440
	標準表示面積 (横×縦)	509.1 × 286.4 mm	337.9 × 270.3 mm	596.74×335.66mm
	画素ピッチ	0.2652 × 0.2652 mm	0.264 × 0.264 mm	0.2331×0.2331mm
	最大表示色	約1677万色:8bit対応	約1677万色:8bit対応	約1677万色:8bit対応
走査周波数	デジタル:水平／垂直※2	31～68kHz／59～61Hz (VGA Text時:69～71Hz)	31 ～ 64 kHz ／ 59 ～ 61 Hz (VGA Text 時:69 ～ 71 Hz)	31～89kHz／59～61Hz (VGA TEXT時:69～71Hz、WQHD SL時:29～31Hz)
	アナログ:水平／垂直※2	31～81kHz／55～76Hz	31～81kHz／55～76Hz	—／—
入出力端子	映像入力	DVI-D 24ピン×1、DisplayPort×1 (ともにHDCP対応※4)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1	DVI-D 24ピン×1、DisplayPort×1 (ともにHDCP対応※4)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1	DVI-D 24ピン×1、DisplayPort×1 (共にHDCP対応 ※4)
	サウンド入力	ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1	ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1	ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1
	サウンド出力	ヘッドホン端子×1	ヘッドホン端子×1	ヘッドホン端子×1
	USB機能／USBハブ	USB規格 Rev.2.0準拠:up×1／down×2	USB規格 Rev.2.0準拠:up×1／down×2	USB規格 Rev.2.0準拠:up×1／down×2
同期信号		セパレート	セパレート	—
スタンド機構	昇降	—	—	145mm (チルト0° 時)
	縦回転	—	—	右回り90°
	チルト	15°～70°	15°～70°	上30°
	スウィーベル	—	—	344°
フリーマウント対応モデル		—	—	FlexScan EV2736W-F (受注生産)
フリーマウント穴ピッチ (VESA規格)		100×100mm	100×100mm	100×100mm
スピーカー		1 W＋1 W	1 W＋1 W	1.0W+1.0W
電源		AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz	AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz	AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz
消費電力	最大消費電力	56 W	39 W	67W
	標準消費電力 (弊社実測値)	17 W	11 W	24W
	節電時消費電力※3	0.5W以下	0.5W以下	0.5W以下
	待機時消費電力	0.5W以下	0.5W以下	0.5W以下
外観寸法 (幅×高さ×奥行)	標準使用時 (スタンド部含む)	556.7 × 143.9 ～ 360.7 × 89～401.3 mm	392 × 142.5 ～ 356 × 89～400.5 mm	640×399.5～544.5×245.5mm
	縦回転使用時 (スタンド部含む)	—	—	379×660～675×245.5mm
	モニター部	556.7 × 339.2 × 54 mm	392 × 331 × 54 mm	640×379×65mm
梱包寸法 (幅×高さ×奥行)		622 × 449 × 180 mm	508 × 542 × 252 mm	721×520×297mm
質量 本体(スタンド部含む)／モニター部／梱包時		約6.6 kg／約6.0 kg／約9.2kg	約4.8 kg／約4.3 kg／約7.4kg	約10.0kg／約7.3kg／約12.8kg
動作環境条件 温度／湿度 (R.H.、結露なきこと)		5～35℃／20～80%	5～35℃／20～80%	5～35℃／20～80%
各種エルゴノミクス・安全規格 ※最新の適合状況は、EIZO Webサイトにてご確認ください。		CB、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、CCC※5、C-Tick※5、GOST-R※5、RoHS、WEEE、中国版RoHS、J-Mossグリーンマーク※6、PCグリーンラベル (★★☆ V12) ※7	CB、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、CCC※5、C-Tick※5、GOST-R※5、RoHS、WEEE、中国版RoHS、J-Mossグリーンマーク※6、PCグリーンラベル (★★☆ V12) ※7	CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、TCO Certified Displays 6.0、CCC※5、C-Tick、GOST-R※5、RoHS、WEEE、中国版RoHS、EPEAT Gold (US)、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法 (平成25年度版)、J-Mossグリーンマーク※6、PCグリーンラベル (★★☆ V12) ※7
ブルーライトカット機能		有(Paperモード)	有(Paperモード)	有 (Paperモード)
主な付属品		DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン(ミニ)～D-Sub 15ピン(ミニ)×1、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル(タッチパネルケーブル)、オーディオケーブル、クリーニングクロス、ユーティリティディスク (取扱説明書、タッチパネルドライバ、ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI) ※8 を含む)、保証書付きセットアップガイド	DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン(ミニ)～D-Sub 15ピン(ミニ)×1、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル(タッチパネルケーブル)、オーディオケーブル、クリーニングクロス、ユーティリティディスク (取扱説明書、タッチパネルドライバ、ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI) ※8 を含む)、保証書付きセットアップガイド	DVI-D～DVI-D (デュアルリンク対応、2m)×1、DisplayPort～DisplayPort (2m)×1、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、オーディオケーブル、ユーティリティディスク (取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI) ※8 を含む)、保証書付きセットアップガイド
保証期間		お買い上げの日から3年間	お買い上げの日から3年間	お買い上げの日から 5 年間 ※9

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。 ※2 PC のインターレース表示には対応しておりません。 ※3 1 系統入力時、USB、音声入力非接続時、スピーカー非動作時、オフタイマー、サウンドパワーセーブ無効時　※4 AV 機器との接続はサポートしておりません。
※5 取得状況についてはお問合せください。(EIZO コンタクトセンター:0570-200-557)　※6 EIZO のJ-Moss グリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.eizo.co.jp/company/csr_environment/product/label/jmoss/ をご覧ください。
※7 PCグリーンラベル:PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/をご覧ください。「環境性能レーティング」(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。※8 最新版のダウンロードと、対応するOSの情報はhttp://www.eizo.co.jp/support/db/products/software/をご覧ください。DDC/CI版は、ビデオカードやドライバによって互換性がない場合があります。詳細はEIZO Webサイト互換性情報をご覧ください。※9 使用時間30,000時間以内に限ります。

FlexScan

	EV2436W-Z	EV2416W-Z	EV2336W-Z	EV2316W-Z	EV2116W-A	EV2216W-Z	S2133-H	S1923-H
	●オープン価格※1	●オープン価格※1	●オープン価格※1	●オープン価格※1	●オープン価格※1	●オープン価格※1	●オープン価格※1	●オープン価格※1
	24.1W / WUXGA 1920×1200 / IPS (LED)	24.1W / WUXGA 1920×1200 / TN (LED)	23.0W / フル HD 1920×1080 / IPS (LED)	23.0W / フル HD 1920×1080 / TN (LED)	21.5W / フル HD 1920×1080 / TN (LED)	22.0W / WSXGA+ 1680×1050 / TN (LED)	21.3 / UXGA 1600×1200 / IPS (LED)	19.0 / SXGA 1280×1024 / VA (LED)
	DisplayPort DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン / スピーカー / 縦回転	DisplayPort DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン / スピーカー / 縦回転	DisplayPort DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン / スピーカー / 縦回転	DisplayPort DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン / スピーカー / 縦回転	HDMI DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン / スピーカー / 縦回転	DisplayPort DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン / スピーカー / 縦回転	DisplayPort DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン / スピーカー / 縦回転	DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン / スピーカー / 縦回転

※DVI接続は、必ず付属の信号ケーブル（シングルリンクケーブル）をご使用ください。

寸法図（単位：mm）								
型番　ブラック／セレーングレイ	EV2436W-ZBK／EV2436W-ZGY	EV2416W-ZBK／EV2416W-ZGY	EV2336W-ZBK／EV2336W-ZGY	EV2316W-ZBK／EV2316W-ZGY	EV2116W-ABK／EV2116W-AGY	EV2216W-ZBK／EV2216W-ZGY	S2133-HBK／S2133-HGY	S1923-HBK／S1923-HGY
サイズ	61cm (24.1)型 (可視域対角61.1cm)		58cm (23.0)型 (可視域対角58.4cm)		55cm (21.5) 型 (可視域対角54.6cm)	56 cm(22.0)型(可視域対角55.8 cm)	54cm (21.3) 型 (可視域対角54.0cm)	48cm (19.0) 型 (可視域対角48.1cm)
液晶パネル（カラーTFT） 種類（表面ノングレア仕様）	IPS（オーバードライブ回路搭載）	TN	IPS（オーバードライブ回路搭載）	TN	TN	TN	IPS(オーバードライブ回路搭載)	VA
液晶パネル 視野角　水平／垂直（コントラスト比10:1時、標準値）	178°／178°	170°／160°	178°／178°	170°／160°	170°／160°	170 °／160 °	178°	178°／178°
液晶パネル 最大輝度（標準値）	300cd/㎡	250cd/㎡	300cd/㎡	250cd/㎡	250cd/㎡	250cd/㎡	420cd/m²	250cd/m²
液晶パネル コントラスト比（標準値）	1000:1		1000:1		1000:1	1000:1	1500:1	2000:1
液晶パネル 応答速度：黒→白→黒（標準値）	14ms	5ms	16ms	5ms	5ms	5ms	20ms	20ms
液晶パネル 応答速度：中間階調域（標準値）	6ms	—	6ms	—	—	—	6ms	—
液晶パネル 推奨解像度	1920×1200		1920×1080		1920×1080	1680×1050	1600×1200	1280×1024
液晶パネル 標準表示面積（横×縦）	518.4×324.0mm		509.1×286.4mm	509.8×286.7mm	476.0×267.7mm	473.7×296.1 mm	432.0×324.0mm	376.3×301.0mm
液晶パネル 画素ピッチ	0.270×0.270mm		0.2652×0.2652mm	0.2655×0.2655mm	0.24795×0.24795mm	0.282×0.282mm	0.270×0.270mm	0.294×0.294mm
液晶パネル 最大表示色	約1677万色：8bit対応		約1677万色：8bit対応　約1677万色：8bit対応		約1677万色：8bit対応	約1677万色：8bit対応	約1677万色：8bit対応	約1677万色：8bit対応
走査周波数 デジタル：水平／垂直※2	31～76kHz／59～61Hz（VGA TEXT時：69～71Hz）	31～76kHz／59～61Hz	31～68kHz／59～61Hz（VGA TEXT時：69～71Hz）	31～68kHz／59～61Hz	31～68kHz（HDMIは15～）／59～61Hz	31～68 kHz(DisplayPortは～67.5)／59～61 Hz	31～76kHz／59～61Hz（VGA Text時：69～71Hz）	31～64kHz／59～61Hz（VGA Text時：69～71Hz）
走査周波数 アナログ：水平／垂直※2	31～81kHz／55～76Hz（WUXGA時：～61Hz）	31～76kHz／55～61Hz	31～81kHz／55～76Hz	31～68kHz／55～61Hz	31～68kHz／55～61Hz	31～68kHz／55～61Hz	24～80kHz／49～76Hz（1600×1200時：49～61Hz）	31～80kHz／50～75Hz
入出力端子 映像入力	DVI-D 24ピン×1、DisplayPort×1（共にHDCP対応※4） D-Sub 15ピン（ミニ）×1		DVI-D 24ピン×1、DisplayPort×1（共にHDCP対応※4） D-Sub 15ピン（ミニ）×1		DVI-D 24ピン×1、HDMI（AV/PC入力対応）（共にHDCP対応※4） D-Sub 15ピン（ミニ）×1	DVI-D 24ピン×1、DisplayPort×1(共にHDCP対応※4)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1	DVI-D 24ピン×1、DisplayPort×1（共にHDCP対応※4）、D-Sub 15ピン（ミニ）×1	DVI-D 24ピン×1（HDCP対応※4）、D-Sub 15ピン（ミニ）×1
入出力端子 サウンド入力	ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1		ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1		ステレオミニジャック×1、HDMI	ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1	—	ステレオミニジャック×1
入出力端子 サウンド出力	ヘッドホン端子×1		ヘッドホン端子×1		ヘッドホン端子×1	ヘッドホン端子×1	—	ヘッドホン端子×1
入出力端子 USB機能／USBハブ	USB規格 Rev.2.0準拠：up×1／down×2		USB規格 Rev.2.0準拠：up×1／down×2		—	USB規格 Rev.2.0準拠：up×1／down×2	USB規格 Rev.2.0準拠：up×1／down×2	—
同期信号	セパレート		セパレート		セパレート	セパレート	セパレート・コンポジット	セパレート・シンクオングリーン
スタンド機構 昇降	131mm（チルト0° 時）		140mm		—	140 mm	82mm	100mm
スタンド機構 縦回転	右回り90°		右回り90°		—	右回り90 °	右回り90°	右回り90°
スタンド機構 チルト	上35°／下5°		上35°／下5°		上30°	上30 °／下5 °	上40°	上30°
スタンド機構 スウィーベル	344°		344°		—	344°	右35°、左35°	右35°、左35°
フリーマウント対応モデル	FlexScan EV2436W-F（受注生産）	有（詳細はお問合せください。）	FlexScan EV2336W-F（受注生産）	FlexScan EV2316W-F（受注生産）	FlexScan EV2116W-F（受注生産）	—	FlexScan S2133-F（受注生産）	FlexScan S1923-F（受注生産）
フリーマウント穴ピッチ（VESA規格）	100×100mm		100×100mm		100×100mm	100×100mm	100×100mm	100×100mm
スピーカー	1.0W+1.0W		1.0W+1.0W		500mW（モノラル）	1.0 W +1.0 W	—	500mW+500mW
電源	AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz		AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz		AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz	AC100－120 V／AC200－240 V±10 %、50／60 Hz	AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz	AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz
消費電力 最大消費電力	60W	40W	40W	43W	27W	39 W	45W	41W
消費電力 標準消費電力（弊社実測値）	19W	11W	14W		11W	12W	12W	16W
消費電力 節電時消費電力※3	0.3W以下		0.3W以下		0.3W以下	0.3 W以下	0.3W以下	0.5W以下
消費電力 待機時消費電力	0.3W以下		0.3W以下		0.2W以下	0.3 W以下	0.3W以下	0.5W以下
外観寸法（幅×高さ×奥行） 標準使用時（スタンド部含む）	552.5×368～499×233mm		540×368～478.5×233mm		508×373.5×157mm	500×368～483.1×233 mm	465×453～535×208.5mm	405×406.5～506.5×205mm
外観寸法（幅×高さ×奥行） 縦回転使用時（スタンド部含む）	358×562～596×233mm		317.5×550～590×233mm		—	326.5×510～570×233 mm	361×505～587×208.5mm	334×442～542×205mm
外観寸法（幅×高さ×奥行） モニター部	552.5×358×57mm		540×317.5×56mm		508×325×56mm	500×326.5×54 mm	465×361×64mm	405×334×61.5mm
梱包寸法（幅×高さ×奥行）	617×446×169mm		607×424×171mm		591×466×220mm	564×422×167 mm	542×540×274mm	468×487×258mm
質量　本体（スタンド部含む）／モニター部／梱包時	約6.4kg／約4.1kg／約8.6kg	約6.1kg／約3.7kg／約8.1kg	約6.1kg／約3.7kg／約8.3kg	約5.9kg／約3.5kg／約7.9kg	約5.0kg／約3.7kg／約7.2kg	約5.6kg／約3.3kg／約7.6kg	約8.6kg／約5.6kg／約11.4kg	約6.0kg／約4.2kg／約8.3kg
動作環境条件　温度／湿度（R.H、結露なきこと）	5～35℃／20～80%		5～35℃／20～80%		5～35℃／20～80%	5～35℃／20～80%	5～35℃／20～80%	5～35℃／20～80%
各種エルゴノミクス・安全規格 ※最新の適合状況は、EIZO Webサイトにてご確認ください	CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、TCO Certified Displays 6.0、CCC※5、C-Tick、GOST-R※5、RoHS、WEEE、中国版RoHS、EPEAT Gold（US）、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法（平成25年度版）、J-Mossグリーンマーク※6、PCグリーンラベル（★★☆ V12）※7		CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、TCO Certified Displays 6.0、CCC※5、C-Tick、GOST-R※5、RoHS、WEEE、中国版RoHS、EPEAT Gold（US）、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法（平成25年度版）、J-Mossグリーンマーク※6、PCグリーンラベル（★★☆ V12）※7		CB、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、国際エネルギースタープログラム※5、グリーン購入法(平成25年度版)、J-Mossグリーンマーク※6、PCグリーンラベル（★★☆ 2011）※7	CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TCO Certified Displays 6.0、CCC※5、C-tick、GOST-R※5、RoHS、WEEE、中国版RoHS、EPEAT Gold(US)、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法（平成25年度版）、J-Mossグリーンマーク※6、PCグリーンラベル（★★☆V12）※7	CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、C-Tick、GOST-R※5、RoHS、WEEE、中国版RoHS、J-Mossグリーンマーク※6、TCO Certified Displays 6.0、CCC、EPEAT Gold (US)、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法（平成25年度版）、PCグリーンラベル（★★☆ V12）※7	CB、TÜV/GS,CE,cTÜVus,FCC-B,Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、CCC、C-Tick、GOST-R、RoHS、WEEE、中国版RoHS、グリーン購入法（平成25年度版）、J-Mossグリーンマーク※6、PCグリーンラベル（★★☆ 2010）※7
ブルーライトカット機能	有（Paperモード）		有（Paperモード）		有（Paperモード）	有（Paperモード）	有（Paperモード）	有（Paperモード）
主な付属品	DVI-D～DVI-D（2m）×1、D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン（ミニ）（1.8m）×1、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、オーディオケーブル、保証書付きセットアップガイド、ユーティリティディスク（取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD（DDC/CI）※8を含む）		DVI-D～DVI-D（2m）×1、D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン（ミニ）（1.8m）×1、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、オーディオケーブル、保証書付きセットアップガイド、ユーティリティディスク（取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD（DDC/CI）※8を含む）		DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン（ミニ）×1、2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、VESAマウント取付用ネジ（M4×12mm）×4本、ユーティリティディスク（取扱説明書、保証書、ScreenManager Pro for LCD（DDC/CI）※8を含む）	DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン(ミニ)～D-Sub 15ピン(ミニ)×1、2芯アダプタ付電源コード、ユーティリティディスク（取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD（DDC/CI）を含む）、保証書付きセットアップガイド	DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン（ミニ）×1、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD※8、ICCプロファイルを含む）、保証書付きセットアップガイド	DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン（ミニ）×12、芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD（DDC/CI）※8を含む）、VESAマウント取付用ネジ（M4×12mm）×4本、保証書付きセットアップガイド
保証期間	お買い上げの日から 5 年間 ※9		お買い上げの日から 5 年間 ※9		お買い上げの日から5年間 ※9、※10	お買い上げの日から5年間 ※9	お買い上げの日から5年間※9	お買い上げの日から5年間※9

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。※2 PCのインターレース表示には対応しておりません。※3 1 系統入力時、USB、音声入力非接続時、スピーカー非動作時、オフタイマー、サウンドパワーセーブ無効時 ※4 AV機器との接続はサポートしておりません。※5 取得状況についてはお問合せください。（EIZOコンタクトセンター：0570-200-557）※6 EIZOのJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.eizo.co.jp/company/csr_environment/product/label/jmoss/をご覧ください。

※7 PCグリーンラベル：PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/をご覧ください。「環境性能レーティング」（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。※8 最新版のダウンロードと、対応するOSの情報はhttp://www.eizo.co.jp/support/db/products/software/をご覧ください。DDC/CI版は、ビデオカードやドライバによって互換性がない場合があります。詳細はEIZO Webサイト互換性情報をご覧ください。※9 使用時間30,000時間以内に限ります。※10 液晶パネルの保証期間はお買い上げの日から3年以内となります。

FlexScan

S1933-T
●オープン価格※1

19.0 | SXGA 1280×1024 | IPS (LED)
DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン | スピーカー | 縦回転

S1721-XSH
●オープン価格※1

17.0 | SXGA 1280×1024 | VA
DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン | スピーカー | 縦回転

※DVI接続は、必ず付属の信号ケーブル（シングルリンクケーブル）をご使用ください。

S1703-T
●オープン価格※1

17.0 | SXGA 1280×1024 | TN (LED)
DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン | スピーカー | 縦回転

S1503-T
●オープン価格※1

15.0 | XGA 1024×768 | TN (LED)
DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン | スピーカー | 縦回転

		S1933-TBK／S1933-TGY	S1721-XSHBK／S1721-XSHGY	S1703-TBK／S1703-TGY	S1503-TBK／S1503-TGY
寸法図（単位：mm）					
型番　ブラック／セレーングレイ		S1933-TBK／S1933-TGY	S1721-XSHBK／S1721-XSHGY	S1703-TBK／S1703-TGY	S1503-TBK／S1503-TGY
サイズ		48cm（19.0）型（可視域対角48.1cm）	43cm（17.0）型（可視域対角43.2cm）	43cm（17.0）型（可視域対角43.2cm）	38cm（15.0）型（可視域対角38.0cm）
液晶パネル（カラーTFT）	種類（表面ノングレア仕様）	IPS	VA	TN	TN
	視野角　水平／垂直（コントラスト比10:1時、標準値）	178°／178°	178°／178°	170°／160°	160°／160°
	最大輝度（標準値）	250cd/m²	250cd/m²	250cd/m²	400cd/m²
	コントラスト比（標準値）	1000:1	1500:1	1000:1	600:1
	応答速度：黒→白→黒（標準値）	—	25ms	5ms	8ms
	応答速度：中間階調域（標準値）	14ms	—	—	—
	推奨解像度	1280×1024	1280×1024	1280×1024	1024×768
	標準表示面積（横×縦）	376.3×301.0mm	337.9×270.3mm	337.9×270.3mm	304.1×228.0mm
	画素ピッチ	0.294×0.294mm	0.264×0.264mm	0.264×0.264mm	0.297×0.297mm
	最大表示色	約1677万色：8bit対応	約1677万色：8bit対応	約1677万色：8bit対応	約1677万色：8bit対応
走査周波数	デジタル：水平／垂直※2	31～64kHz／59～61Hz（VGA Text時：69～71Hz）	31～64kHz／59～61Hz（VGA Text時：69～71Hz）	31～64kHz／59～61Hz（VGA Text時：69～71Hz）	31～49kHz／59Hz～61Hz（VGA Text時：69～71Hz）
	アナログ：水平／垂直※2	31～80kHz／50～75Hz	31～80kHz／50～75Hz	31～80kHz／50～75Hz	24.8～60.5kHz／55～75.5Hz
入出力端子	映像入力	DVI-D 24ピン×1（HDCP対応※4） D-Sub 15ピン（ミニ）×1	DVI-D 24ピン×1（HDCP対応※4） D-Sub 15ピン（ミニ）×1	DVI-D 24ピン×1（HDCP対応※4）、 D-Sub 15ピン（ミニ）×1	DVI-D 24ピン×1（HDCP対応※4）、 D-Sub 15ピン（ミニ）×1
	サウンド入力	ステレオミニジャック×1	ステレオミニジャック×1	ステレオミニジャック×1	ステレオミニジャック×1
	サウンド出力	ヘッドホン端子×1	ヘッドホン端子×1	ヘッドホン端子×1	—
	USB機能／USBハブ	—	—	—	—
同期信号		セパレート・シンクオングリーン	セパレート・シンクオングリーン	セパレート・シンクオングリーン	セパレート
スタンド機構	昇降	—	100mm	—	—
	縦回転	—	右回り90°	—	—
	チルト	上30°、下5°	上30°	上30°、下5°	上30°
	スウィーベル	—	右35°、左35°	—	—
フリーマウント対応モデル		FlexScan S1933-F（受注生産）	FlexScan S1721-XSF（受注生産）	FlexScan S1703-F（受注生産）	S1503-F（受注生産）
フリーマウント穴ピッチ（VESA規格）		100×100mm	100×100mm	100×100mm	100×100mm／75×75mm
スピーカー		500mW+500mW	500mW+500mW	500mW+500mW	500mW+500mW
電源		AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz	AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz	AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz	AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz
消費電力	最大消費電力	24W	38W	25W	16W
	標準消費電力（弊社実測値）	12W	19W	9W	6W
	節電時消費電力※3	0.5W以下	0.6W以下	0.5W以下	1.0W以下
	待機時消費電力	0.5W以下	0.5W以下	0.5W以下	1.0W以下
外観寸法（幅×高さ×奥行）	標準使用時（スタンド部含む）	405×416×205mm	363×389.5～489.5×205mm	367×384×188mm	346×349×157mm
	縦回転使用時（スタンド部含む）	—	320×421～521×205mm	—	—
	モニター部	405×334×61.5mm	363×300×59mm	367×304×59mm	346×280×69mm
梱包寸法（幅×高さ×奥行）		468×487×258mm	435×476×270mm	439×480×270mm	504×524×254mm
質量　本体（スタンド部含む）／モニター部／梱包時		約4.9kg／約4.1kg／約7.2kg	約5.9kg／約3.9kg／約7.8kg	約4.4kg／約3.6kg／約6.4kg	約4.7kg／約3.4kg／約7.5kg
動作環境条件　温度／湿度（R.H.、結露なきこと）		5～35℃／20～80%	5～35℃／20～80%	5～35℃／20～80%	5～35℃／20～80%
各種エルゴノミクス・安全規格 ※最新の適合状況は、EIZO Webサイトにてご確認ください		CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、TCO Certified Displays 6.0、CCC※5、C-Tick、RoHS、WEEE、中国版RoHS、EPEAT Silver(US)、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法（平成25年度版）、J-Mossグリーンマーク※6、PCグリーンラベル（★★☆ V12）※7	CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、TCO Certified Displays 5.1、CCC※5、C-Tick、GOST-R※5、RoHS、WEEE、中国版RoHS、グリーン購入法（平成25年度版）、J-Mossグリーンマーク※6、PCグリーンラベル（★★☆ 2010）※7	CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、TCO Certified Displays 6.0、CCC※5、C-Tick、GOST-R※5、RoHS、WEEE、中国版RoHS、EPEAT Gold（US）、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法（平成25年度版）、J-Mossグリーンマーク※6、PCグリーンラベル（★★☆ V12）※7	CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、CCC※5、C-Tick、GOST-R※5、RoHS、WEEE、中国版RoHS、グリーン購入法（平成25年度版）、J-Mossグリーンマーク※6、PCグリーンラベル（★★☆ V12）※7
ブルーライトカット機能		有（Paperモード）	有（Paperモード）	有（Paperモード）	有（Textモード）
主な付属品		DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン（ミニ）×1、2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD（DDC/CI）※8を含む）、VESAマウント取付用ネジ（M4×12mm）×4本、保証書付きセットアップガイド	DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン（ミニ）×1、2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書、ScreenManager、Pro for LCD（DDC/CI）※8を含む）、VESAマウント取付用ネジ（M4×12mm）×4本、保証書	DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン（ミニ）×1、2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書ScreenManager Pro for LCD（DDC/CI）※8を含む）、VESAマウント取付用ネジ（M4×12mm）×4本、保証書付きセットアップガイド	DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン（ミニ）×1、2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書ScreenManager Pro for LCD（DDC/CI）※8を含む）、VESAマウント取付用ネジ（M4×12mm）×4本、保証書付きセットアップガイド
保証期間		お買い上げの日から5年間※9	お買い上げの日から5年間※9、※10	お買い上げの日から5年間※9	お買い上げの日から5年間※9

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。※2 PCのインターレース表示には対応しておりません。※3 1系統入力時、USB、音声入力非接続時、スピーカー非動作時、オフタイマー、サウンドパワーセーブ無効時 ※4 AV機器との接続はサポートしておりません。※5 取得状況についてはお問合せください。（EIZOコンタクトセンター：0570-200-557）※6 EIZOのJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.eizo.co.jp/company/csr_environment/product/label/jmoss/をご覧ください。

※7 PCグリーンラベル：PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/をご覧ください。「環境性能レーティング」（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。※8 最新版のダウンロードと、対応するOSの情報はhttp://www.eizo.co.jp/support/db/products/software/をご覧ください。DDC/CI版は、ビデオカードやドライバによって互換性がない場合があります。詳細はEIZO Webサイト互換性情報をご覧ください。※9 使用時間30,000時間以内に限ります。※10 液晶パネルの保証期間はお買い上げの日から3年以内となります。

幅広いニーズ、用途に対応し、モニターの機能性・快適性をもっとアップさせる、オプション・周辺機器をご用意。

アーム・スタンド	フレキシブルアーム 使わない時は奥に移動して、デスクスペースを広く活用。		壁掛けアーム 壁面等に取付ける縦回転、チルト、スウィーベル対応のアームです。		デュアルハイトアジャスタブルスタンド 1台のスタンドで、デュアルモニター環境を構築。
	2軸1リンク	デジタルケーブル内蔵型	1軸0リンク		
	LA-120-D-BK	LA-121-DD	AAH-02B3W	LA-011-W-BK	LS-HM1-D
型番　カラー	ブラック（LA-120-D-BK）	セレーングレイ（LA-121-DD-GY）	ブラック（AAH-02B3W）	ブラック（LA-011-W-BK）	ブラック（LS-HM1-D-BK） セレーングレイ（LS-HM1-D）
外観寸法（W×H×D）	130×259.2～421.5×130.6～50.8mm	150×556～264×206～556mm	120×162×105.9mm	109×172.1×113mm	604×326～401×212mm
本体質量	約2.5kg	約3.7kg	約1.1kg	約1.4kg	約6.8kg
許容質量（ケーブル等モニター装着オプション含む）	2.5kg～5.5kg	2.3kg～5.2kg	3.0～7.0kg	4.0kg～9.0kg	—
取付け可能条件	デスクの厚み20～55mm 奥行き38mm以上 耐荷重：50kg以上	デスクの厚み20～60mm 奥行き50mm以上 耐荷重：50kg以上	取付金具（寸法図参照）を取付け可能なスペース 耐荷重：37kg以上	取付金具（寸法図参照）を取付け可能なスペース 耐荷重：130kg以上	—
取付け穴ピッチ（VESA規格準拠）	75×75mm（付属の取付け金具使用により100×100mm）	75×75mm／100×100mm	75×75mm／100×100mm	100×100mm	100×100mm ◎左右異なるサイズのモニターの取付けも可能です。
可動範囲（設置状態によって数値は変化します） チルト	上40°、下0°	上20°、下30°	上20°、下30°	上35°、下0°	上40°、下0°
可動範囲 スウィーベル	右85°、左85°	右90°、左90°	右20°、左20°	右90°、左90°	右5°、左5°
可動範囲 縦回転	右回り90°	右回り90°、左回り90°	右回り90°	右回り90°	右回り90°
可動範囲 他	デスククランプ部可動範囲：右85°、左85° リンク部上下可動範囲：90°	アーム部可動範囲： 右150°、左150°／上下80°	—	—	昇降範囲：6段階 （最下点、+15、+30、+45、+60、+75mm） モニター水平スライド範囲：80mm
寸法図（単位：mm）					
対応機種 CG247、CX241、CS230、EV2736W-FS			●	●	
対応機種 EV2436W-Z、FS2333-A	●	●	●	●	
対応機種 EV2416W-Z、EV2336W-Z、EV2316W-Z、EV2216W-Z	●	●	●		
対応機種 S2133-H、S1923-H、S1933-T	●　※S2133-Hは非対応		●	●	●
対応機種 EV2116W-A、S1721-XSH、S1703-T、S1503-T	●	●	●		●　※EV2116W-Aは非対応

＊本アームはオフィス環境での使用に適しています。それ以外の環境で使用されると、破損の原因となる場合があります。

■ モニター周辺機器の詳細な情報は、EIZO Webサイトで　http://www.eizo.co.jp/　■ EIZOの液晶モニター、オプション・周辺機器はEIZOダイレクトでもご購入いただけます。 http://direct.eizo.co.jp/

【モニター周辺機器】

■遮光フード

モニターの上部および左右の側面を囲い込み、蛍光灯の映り込みなどの外光反射を効果的に防ぎます。

CH5
■対応機種：CG277、CX271
※CG277はCH5付属

CH6
■対応機種：CS230

CH7
■対応機種：CG247、CX241
※CG247はCH7付属

CH2
■対応機種：S2133-H

■EIZOオリジナル蛍光灯スタンド

5000Kの高演色蛍光管を装着。カラーマッチングに適した環境構築が行えます。

Z-208-EIZO

■EIZO LEDスタンド

5000K、高演色性Ra97の調光機能付きLEDスタンド。

Z-80pro-EIZO

■モニタークリーニングキット

汚れをしっかり拭えるウェッジシェープクロスと使いやすいスプレータイプのクリーニング液をセットにしました。コンパクトケース付き。

EIZOダイレクトでは、お得な2個／3個／10個／30個パックもご用意しています。

ScreenCleaner

■液晶保護パネル

液晶パネルを傷や汚れから守る高透過率の保護パネルです。両面仕様となっており、外光の反射を抑えて目にやさしいノングレア面と動画などを鮮やかに楽しめる光沢面が選択できます。

FP-2703W
（27.0型ワイド用、光沢面／ノングレア面 両用）
■対応機種：EV2736W-FS

FP-2401W
（24.1型ワイド用、光沢面／ノングレア面 両用）
■対応機種：EV2436W-Z、EV2416W-Z

FP-2301W
（23.0型ワイド用、光沢面／ノングレア面 両用）
■対応機種：EV2336W-Z、EV2316W-Z

FP-2102W
（21.5型ワイド用、光沢面／ノングレア面 両用）
■対応機種：EV2116W-A

FP-2101
（21.3型用、光沢面／ノングレア面 両用）
■対応機種：S2133-H

FP-702
（19.0型用、光沢面／ノングレア面 両用）
■対応機種：S1923-H、S1933-T

FP-506
（17.0型用、光沢面／ノングレア面 両用）
■対応機種：S1703-T

FP-505
（17.0型用、光沢面／ノングレア面 両用）
■対応機種：S1721-XSH

■モニターケーブル

	型番	コネクタ形状 コンピュータ接続側	コネクタ形状 モニター接続側
デジタル	PP200（ブラック／2.0m）	DisplayPort：オス	DisplayPort：オス
デジタル	PM200（ブラック／2.0m）	Mini DisplayPort：オス	DisplayPort：オス
デジタル	DD200（グレイ／2.0m）	DVI-D 24ピン：オス	DVI-D 24ピン：オス
デジタル	DD200-BK（ブラック／2.0m）	DVI-D 24ピン：オス	DVI-D 24ピン：オス
デジタル	DD300-BK（ブラック／3.0m）	DVI-D 24ピン：オス	DVI-D 24ピン：オス
デジタル	DD200DL（ブラック／2.0m）	DVI-D 24ピン：オス	DVI-D 24ピン：オス
アナログ	VI200（グレイ／2.0m）	D-Sub 15ピン（ミニ）：オス	DVI-I 29ピン：オス
アナログ	VI200-BK（ブラック／2.0m）	D-Sub 15ピン（ミニ）：オス	DVI-I 29ピン：オス
アナログ	VI300-BK（ブラック／3.0m）	D-Sub 15ピン（ミニ）：オス	DVI-I 29ピン：オス
アナログ	V55（グレイ／1.8m）	D-Sub 15ピン（ミニ）：オス	D-Sub 15ピン（ミニ）：オス

＊全製品プラグ＆プレイに対応しています。
＊PM200の各コネクタは、それぞれコンピュータ側、モニター側のどちら側でも接続できます。
＊DD200DLはデュアルリンクに対応しています。

オプション・周辺機器の価格は、すべてオープン価格です。
オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

EIZO Showroom

EIZO Galleria Ginza

(03)5537-6675

〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目3番7号
ブランエスパ銀座ビル3階
●JR「新橋駅」銀座口・東京メトロ「新橋駅」5番出口から徒歩5分
●東京メトロ「銀座駅」C2出口から徒歩5分
●銀座四丁目交差点から徒歩7分

営業時間／10:00～18:30
定休日／日・月・祝日(例外もあります)



EIZOショールーム仙台

(022)212-8755

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目6番1号
仙台第一生命タワービルディング2階
●JR「仙台駅」中央口から徒歩15分
●地下鉄南北線「勾当台公園駅」南3番出口から徒歩1分
●地下鉄南北線「広瀬通駅」西5番出口から徒歩1分

営業時間／予約制　10:00～17:00
定休日／土日・祝日(例外もあります)

EIZOショールーム大阪

(06)4807-3050

〒532-0003 大阪市淀川区宮原3丁目5番24号
新大阪第一生命ビル
●地下鉄御堂筋線「新大阪駅」6番出口から左へ徒歩7分
●地下鉄御堂筋線「新大阪駅」4番出口から徒歩6分

営業時間／10:00～17:00
定休日／土日・祝日(例外もあります)

EIZOショールーム名古屋

(052)232-7701

〒460-0003 名古屋市中区錦1丁目6番5号 名古屋錦シティビル
●地下鉄桜通線「丸の内駅」6番出口から徒歩4分
●地下鉄鶴舞線「丸の内駅」7番出口から徒歩5分
●地下鉄東山線「鶴舞線「伏見駅」10番出口から徒歩4分
●「名古屋駅」から車で約5分

営業時間／10:00～17:00
定休日／土日・祝日(例外もあります)

EIZOショールーム福岡

(092)736-7760

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通3丁目6番11号 福岡フコク生命ビル
●地下鉄七隈線「渡辺通駅」から徒歩1分
●地下鉄空港線「天神駅」7番出口から徒歩8分
●西鉄天神大牟田線「薬院駅」北口から徒歩10分
●西鉄天神大牟田線「福岡駅」南口から徒歩13分

営業時間／10:00～17:00
定休日／土日・祝日(例外もあります)

EIZOショールーム(本社)

(076)275-4121（代表）

〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地
●「小松空港」から車で約30分
●JR「松任駅」から車で約10分

営業時間／10:00～17:00
定休日／土日・祝日(例外もあります)

安全に関するご注意　正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

■Mac OSは、米国Apple Inc.の登録商標です。■Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。■Adobeは、Adobe Systems Incorporatedの米国及びその他の国における商標または登録商標です。■HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの米国及びその他の国における登録商標または商標です。■VESAはVideo Electronics Standards Associationの登録商標です。■その他の会社名及び商品名は各社の登録商標または商標です。■当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。■本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内モデルであることをご確認ください。■外観及び仕様は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■本製品には保証書がついています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、購入年月日のなきものは無効となります。)■お買い上げの際は、製品本体に表示されている製造番号が保証書記載のものと一致しているかをお確かめください。■ColorEdgeシリーズは、ISO9241-307 (Pixel fault class I)に基づき、1画素丸ごと(3副画素の組み合わせ)の画素欠けはありません。(お買い上げの日から12ヶ月)■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。また有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■画面はハメコミ合成です。■カタログ内の画像はイメージです。

製品に関する情報はEIZO Webサイトで　**www.eizo.co.jp**

製品に関するお問合せは　受付時間 月～金 9:30～17:30(祝日、弊社休業日を除く)
EIZOコンタクトセンター　ナビダイヤル　**0570-200-557**

EIZO株式会社　〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

2013年4月1日、株式会社ナナオは"EIZO株式会社"に社名を変更しました。

お問合せ、ご用命は

VEGETABLE OIL INK

Copyright © 2014 EIZO Corporation All rights reserved.
Printed in Japan, 4, 2014, 35K（140403）